Поручение экспедитору

Схемы форматов Поручения экспедитору и расписок доступны на сайте ФНС по ссылке

Почему в комплекте 3 xsd схемы ON_POREXPEXP_1_958_06_05_01_01.xsd ON_POREXPKLT_1_958_05_05_01_01.xsd ON_POREXPOTZ_1_958_07_05_01_01.xsd какая за что отвечает?

в комплекте действительно **три XSD-схемы**, и это не случайно. Они соответствуют **трём разным файлам обмена**, которые вместе составляют жизненный цикл электронного поручения экспедитору в ГИС ЭПД.

Вот подробная расшифровка, какая схема за что отвечает, с прямыми ссылками на ваш файл.

---

1. ON_POREXPKLT_1_958_05_05_01_01.xsd — **Информация клиента** (первичное

поручение)

Параметр	Значение
Префикс	`ON_POREXPKLT` (расшифровывается как **Por**uchenie **Exp** editorskoe **K**lient — Поручение Экспедитору, Клиент)
За что отвечает	Это **основной документ**, который создаёт **клиент** (заказчик). В нём содержится вся информация о перевозке: данные о грузе, маршруте, сторонах (грузоотправитель, грузополучатель, экспедитор), условиях, страховке и т.д.
Кто подписывает	Клиент (отправитель файла)
Ссылка в вашем файле	Раздел **II** (стр. 2–33), таблицы 5.1–5.49. Имя схемы указано в пункте 4: `ON_POREXPKLT_1_958_05_05_01_xx`

Это **"оферта"** от клиента экспедитору.

---

2. ON_POREXPEXP_1_958_06_05_01_01.xsd — **Информация экспедитора** (согласование)

Параметр	Значение
Префикс	`ON_POREXPEXP` (**Por**uchenie **Exp**editorskoe **Exp**editor — Поручение Экспедитору, Экспедитор)
За что отвечает	Это **ответный документ**, который создаёт **экспедитор**. Он подтверждает (согласовывает) принятие поручения, указывает свой реестровый номер, дополнительные условия, информацию о привлечении третьих лиц, оплате и транспортировке.
Кто подписывает	Экспедитор (отправитель файла)
Ссылка в вашем файле	Раздел **III** (стр. 33–57), таблицы 7.1–7.37. Имя схемы указано в пункте 6: `ON_POREXPEXP_1_958_06_05_01_xx`

Это **"акцепт"** от экспедитора клиенту. Без этого файла электронное поручение считается недействительным (п. 2 вашего документа).

---

3. ON_POREXPOTZ_1_958_07_05_01_01.xsd — **Отзыв поручения клиентом**

Параметр	Значение
Префикс	`ON_POREXPOTZ` (**Por**uchenie **Exp**editorskoe **Otz**yv — Поручение Экспедитору, Отзыв)
За что отвечает	Это **опциональный документ**, который создаёт **клиент**, если он хочет отозвать уже выданное поручение экспедитору. В нём указывается причина отзыва, дата прекращения исполнения, обязательство возместить фактические расходы экспедитору и инструкции по возврату груза.
Кто подписывает	Клиент
Ссылка в вашем файле	Раздел **IV** (стр. 57–69), таблицы 9.1–9.23. Имя схемы указано в пункте 8: `ON_POREXPOTZ_1_958_07_05_01_xx`

Это **"аннулирование"** или отказ от поручения.

Схема взаимодействия (последовательность)

text

```
1. Клиент формирует XML по схеме ON_POREXPKLT → подписывает → отправляет экспедитору
   ↓
2. Экспедитор получает, проверяет, формирует XML по схеме ON_POREXPEXP → подписывает → отправляе
   ↓
3. (Если нужно) Клиент формирует XML по схеме ON_POREXPOTZ → подписывает → отправляет экспедитор
```

□□ Почему три, а не одна?

Потому что электронное поручение — это **двухсторонний (а в случае отзыва — трёхсторонний в смысле стадий) документооборот**. Каждая сторона создаёт **свой отдельный XML-файл** со своей подписью. Это позволяет:

- Чётко разделить ответственность (кто что внёс);
- Обеспечить юридическую значимость каждой стадии;
- ГИС ЭПД может сопоставить все три файла по общему **УИД (уникальному идентификатору)** и собрать целостную картину сделки.

Где искать XSD-файлы на сайте ФНС?

В приказе прямо указано (п. 4, 6, 8):

> "*XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*"

Обычно они публикуются в разделе **"Электронные услуги" → "Электронный документооборот" → "Утверждённые форматы"** или в карточке самого приказа в виде ZIP-архива с приложениями. Если на странице приказа их нет — обратитесь к своему оператору ЭДО, они уже должны иметь актуальные версии для настройки интеграции.

Покажи каждый из случаев на примере, согласно указанным схемам

Отлично, теперь, имея на руках сами XSD-схемы, мы можем показать **реальные XML-фрагменты** для каждого из трёх файлов обмена. Ниже приведены **минимальные валидные примеры** (согласно логике схем), которые показывают структуру и ключевые элементы.

Случай 1. Клиент создаёт поручение (ON_POREXPKLT)

Кто: Клиент (грузоотправитель или заказчик).
Цель: Отправить экспедитору заявку на организацию перевозки.

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Файл ИдФайл="ON_POREXPKLT_1234567890_20260601_550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
      ВерсПрог="1.0"
      ВерсФорм="5.01">
  <Документ КНД="1110486"
            НаимДок="электронное поручение экспедитору, информация клиента"
            ДатИнфКлнт="01.06.2026"
            ВрИнфКлнт="12:00:00">
    <СодИнфКлнт СодОпер="представление электронного поручения экспедитору"
                НомДок="ПЭ-001"
                ДатаДок="01.06.2026"
                ДокГруз="0">
      <!-- Сведения о грузе -->
      <СвГруз ПрУведСторон="0"
              ДатОтгрС="01.06.2026"
              ДатОтгрПо="02.06.2026"
              ПрзПрвз="0"
              ОтмПрием="0">
        <СвГП>
          <ИдСв>
            <СвЮЛУч НаимОрг="ООО Получатель"
                    ИННЮЛ="1234567890"/>
          </ИдСв>
        </СвГП>
        <СвГО>
          <ИдСв>
            <СвЮЛУч НаимОрг="ООО Отправитель"
                    ИННЮЛ="0987654321"/>
          </ИдСв>
        </СвГО>
        <СвТС ВидТС="1"/> <!-- автотранспорт -->
```

```
  <ОпГруз НаимГруз="Запчасти"
          КолМестГр="10"
          ПрзОпаснГруз="0"
          ПрзИзъятВещ="0"
          УказОбъем="0"
          УчГосСист="0"
          НалУпак="0"
          НалКодТовНом="0">
    <Марк>Отсутствует</Марк>
    <СвСтрПроисх КодСтр="643"
                 НаимСтран="Россия"/>
    <ВесГруз ВесНетто="250.000"
             ВесБрутто="260.000"/>
  </ОпГруз>
  <АдрГруз>
    <АдрПриемГруз>
      <Адрес>
        <АдрРФ КодРегион="77"
               НаимРегион="г. Москва"/>
      </Адрес>
    </АдрПриемГруз>
  </АдрГруз>
  <АдрПунктНазн>
    <АдрВыдГруз>
      <Адрес>
        <АдрРФ КодРегион="78"
               НаимРегион="г. Санкт-Петербург"/>
      </Адрес>
    </АдрВыдГруз>
  </АдрПунктНазн>
</СвГруз>
<!-- Участники -->
<СвКлнт>
  <ИдСв>
    <СвЮЛУч НаимОрг="ООО Клиент"
            ИННЮЛ="1111111111"/>
  </ИдСв>
</СвКлнт>
<СвЭксп>
  <ИдСв>
```

```
          <СвЮЛУч НаимОрг="ООО Экспедитор"
                  ИННЮЛ="2222222222"/>
        </ИдСв>
      </СвЭксп>
      <!-- Договор -->
      <ДогТрЭксп РеквНаимДок="Договор транспортной экспедиции"
                 РеквНомерДок="Д-001"
                 РеквДатаДок="01.01.2026"/>
    </СодИнфКлнт>
    <!-- Подпись клиента -->
    <ПодпИнфКлнт СпосПодтПолном="1">
      <ФИО Фамилия="Иванов"
           Имя="Иван"
           Отчество="Иванович"/>
    </ПодпИнфКлнт>
  </Документ>
</Файл>
```

Случай 2. Экспедитор согласует (ON_POREXPEXP)

Кто: Экспедитор.
Цель: Подтвердить принятие поручения, указать свои условия и реестровый номер.

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Файл ИдФайл="ON_POREXPEXP_0987654321_20260601_550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001"
      ВерсПрог="1.0"
      ВерсФорм="5.01">
  <Документ КНД="1110487"
            НаимДок="электронное поручение экспедитору, информация экспедитора"
            ДатИнфЭксп="01.06.2026"
            ВрИнфЭксп="14:30:00">
    <!-- Ссылка на файл клиента -->
    <ИдИнфКлнт ИдФайлИнфКлнт="ON_POREXPKLT_1234567890_20260601_550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000"
               ДатФайлИнфКлнт="01.06.2026"
```

```
                ВрФайлИнфКлнт="12:00:00">
      <ЭП>base64-подпись-клиента</ЭП>
    </ИдИнфКлнт>
    <!-- Согласование экспедитора -->
    <СодИнфЭксп УИД_ПорЭксп="550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                НомРеестр="Р-001"
                ДатаРеестр="01.06.2026"
                СодОпер="согласование подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных услуг и
условий">
      <!-- Дополнительная информация об услугах -->
      <ДопИнфЭксп ПризнИсп="1"
                  НаимУсл="Организация автоперевозки">
        <СвОплата ОбщСтУсл="50000.00"
                  НалСт="без НДС"
                  КодОКВ="643"
                  НаимОКВ="Российский рубль"/>
        <СвТрсГруз МаршСлГруз="Москва → Санкт-Петербург">
          <СвТСДост ВидТС="1">
            <СвВодит НомВУ="1234567890"
                     СерВУ="78"
                     ДатаВыдВУ="01.01.2020">
              <Тлф>+79111234567</Тлф>
              <ФИО Фамилия="Петров"
                   Имя="Петр"
                   Отчество="Петрович"/>
            </СвВодит>
          </СвТСДост>
        </СвТрсГруз>
      </ДопИнфЭксп>
    </СодИнфЭксп>
    <!-- Подпись экспедитора -->
    <ПодпИнфЭксп СпосПодтПолном="1">
      <ФИО Фамилия="Сидоров"
           Имя="Сергей"
           Отчество="Александрович"/>
    </ПодпИнфЭксп>
  </Документ>
</Файл>
```

Случай 3. Клиент отзывает поручение (ON_POREXPOTZ)

Кто: Клиент.
Цель: Отозвать ранее выданное поручение и уведомить экспедитора.

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Файл ИдФайл="ON_POREXPOTZ_1122334455_20260602_550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002"
      ВерсПрог="1.0"
      ВерсФорм="5.01">
  <Документ КНД="1110488"
            НаимДок="электронное поручение экспедитору, информация клиента об отзыве поручения
экспедитору"
            ДатИнфОтз="02.06.2026"
            ВрИнфОтз="09:00:00">
    <!-- Ссылка на файл клиента (первичное поручение) -->
    <ИдИнфКлнт ИдФайлИнфКлнт="ON_POREXPKLT_1234567890_20260601_550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000"
               ДатФайлИнфКлнт="01.06.2026"
               ВрФайлИнфКлнт="12:00:00">
      <ЭП>base64-подпись-клиента-первичная</ЭП>
    </ИдИнфКлнт>
    <!-- Содержание отзыва -->
    <СодИнфОтз УИД_ПорЭксп="550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
               СодОпер="отзыв поручения экспедитору и обязательство возместить экспедитору
фактические расходы"
               ДатаОтз="02.06.2026"
               СумФактРасх="1500.00">
      <СвВозврГруз УслВозврГруз="2"> <!-- забирает клиент -->
        <КонтЛицо Фамилия="Иванов"
                  Имя="Иван"
                  Отчество="Иванович"/>
        <Контакт>
          <Тлф>+79119876543</Тлф>
        </Контакт>
        <АдрПунктВозвр>
          <Адрес>
```

```
            <АдрРФ КодРегион="77"
                   НаимРегион="г. Москва"/>
          </Адрес>
        </АдрПунктВозвр>
      </СвВозвrГруз>
    </СодИнфОтз>
    <!-- Подпись клиента -->
    <ПодпИнфОтз СпосПодтПолном="1">
      <ФИО Фамилия="Иванов"
           Имя="Иван"
           Отчество="Иванович"/>
    </ПодпИнфОтз>
  </Документ>
</Файл>
```

□□ Ключевые отличия в структуре (по схемам)

Что проверяем	ON_POREXPKLT (клиент)	ON_POREXPEXP (экспедитор)	ON_POREXPOTZ (отзыв)
КНД	`1110486`	`1110487`	`1110488`
Содержание операции	`представление электронного поручения экспедитору`	`согласование подлежащих оказанию ...`	`отзыв поручения экспедитору ...`
Обязательные реквизиты	Номер поручения, дата, груз, стороны, договор	УИД поручения, номер и дата реестра	УИД поручения, дата отзыва
Вложенные блоки	`СвГруз`, `СвКлнт`, `СвЭксп`, `ДогТрЭксп`	`ИдИнфКлнт` (ссылка на файл клиента + его ЭП), `ДопИнфЭксп`	`ИдИнфКлнт`, `СвВозвrГруз`
Признак для экспедитора	Нет	`ПризнИсп` (1/2/3)	Нет

□□ Что важно понимать про эти примеры

1. **Все примеры минимальны** — в реальности поля будут заполнены полнее (адреса, банковские реквизиты, контактные данные и т.д.).
2. **Связка по УИД** — во втором и третьем файлах обязательно указывается `УИД_ПорЭксп`, полученный от ГИС ЭПД или из первого файла.
3. **Подписи** — в примерах использован `СпосПодтПолном="1"` (подпись на основании данных в самой ЭП). Если нужна доверенность — нужно использовать `СпосПодтПолном="3"` или `"5"` и вложить блоки `СвДоверЭл` или `СвДоверБум`.

Created 2026-06-22 03:09:30 UTC by Admin
Updated 2026-06-25 07:29:45 UTC by Admin