

Linux Server

Добавить ssh-rsa в поддерживаемые

```
lxc-attach -n 100  
PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
```

Отдельный SSH сервер для отдельного пользователя

```
cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config_custom  
echo 'Port 666' >> /etc/ssh/sshd_config_custom  
echo 'AllowUsers customuser' >> /etc/ssh/sshd_config_custom  
cp /lib/systemd/system/ssh.service /lib/systemd/system/ssh_custom.service
```

Пример рабочего файла `/lib/systemd/system/ssh_custom.service`:

```
[Unit]  
Description=OpenBSD Secure Shell server  
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)  
After=network.target auditd.service  
ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run  
  
[Service]  
EnvironmentFile=-/etc/default/ssh  
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t -f /etc/ssh/sshd_config_custom  
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS -f /etc/ssh/sshd_config_custom  
ExecReload=/usr/sbin/sshd -t -f /etc/ssh/sshd_config_custom
```

```
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
```

```
KillMode=process
```

```
Restart=on-failure
```

```
RestartPreventExitStatus=255
```

```
Type=notify
```

```
RuntimeDirectory=sshd
```

```
RuntimeDirectoryMode=0755
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

Обратите внимание на удалённую строку `Alias=sshd.service` относительно оригинального `/lib/systemd/system/ssh.service`

Монтирование LVM not available

```
lvchange -ay /dev/LVM/lala
```

```
mount /dev/LVM/lala /mnt
```

```
umount /dev/LVM/lala
```

```
lvchange -an /dev/LVM/lala
```

NTP клиент

```
apt install systemd-timesyncd
```

Revision #7

Created 19 May 2023 01:58:47 by Admin

Updated 20 February 2025 08:20:54 by Admin