

Linux Server

Добавить зашифрованный том LVM

```
cryptsetup -v luksFormat /dev/sdx  
cryptsetup -v open /dev/sdx cryptdev  
pvcreate --metadatasize 250k -y -ff /dev/mapper/cryptdev  
vgcreate cryptdev /dev/mapper/cryptdev
```

Добавить ssh-rsa в поддерживаемые

```
lxc-attach -n 100  
PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
```

Отдельный SSH сервер для отдельного пользователя

```
cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config_custom  
echo 'Port 666' >> /etc/ssh/sshd_config_custom  
echo 'AllowUsers customuser' >> /etc/ssh/sshd_config_custom  
cp /lib/systemd/system/ssh.service /lib/systemd/system/ssh_custom.service
```

Пример рабочего файла /lib/systemd/system/ssh_custom.service:

```
[Unit]  
Description=OpenBSD Secure Shell server  
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
```

```
After=network.target auditd.service
ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t -f /etc/ssh/sshd_config_custom
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS -f /etc/ssh/sshd_config_custom
ExecReload=/usr/sbin/sshd -t -f /etc/ssh/sshd_config_custom
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartPreventExitStatus=255
Type=notify
RuntimeDirectory=sshd
RuntimeDirectoryMode=0755

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Обратите внимание на удалённую строку `Alias=sshd.service` относительно оригинального `/lib/systemd/system/ssh.service`

Монтирование LVM not available

```
lvchange -ay /dev/LVM/lala
mount /dev/LVM/lala /mnt
umount /dev/LVM/lala
lvchange -an /dev/LVM/lala
```

НТР клиент

```
apt install systemd-timesyncd
```

Revision #8

Created 19 May 2023 01:58:47 by Admin

Updated 17 June 2025 05:52:36 by Admin